




# 1

## MOMENT


### 1 - STAB




EICHE COUNTRY



EICHE SELECT




EICHE NATUR



EICHE NORDIC



EICHE RUSTIC




EICHE COUNTRY




EICHE SUPER COUNTRY




ESCHENATUR



ESCHERUSTIC



MERBAU



AMERIKANISCHER WALNUSS




PRINCETON


# 2

## MOMENT

### 2 - STAB



AMERIKANISCHER WALNUSS NATUR




ESCHENATUR



ESCHERUSTIC




EICHE NATUR




EICHE RUSTIC



EICHE RUSTIC



EICHE NATUR




EICHE RUSTIC



EICHE ROYAL



RÄUCHEREICHE NATUR




RÄUCHEREICHE RUSTIC




KANADISCHER AHORN NATUR



KANADISCHER AHORN RUSTIC



EDÄMPFTE BUCHE NATUR



EDÄMPFTE BUCHE RUSTIC



DONAUEICHE NATUR



DONAUEICHE RUSTIC




ESCHENATUR




ESCHERUSTIC




JATOBA




MERBAU



AKAZIE GEDÄMPFT NATUR




AKAZIE GEDÄMPFT RUSTIC



AMERIKANISCHER WALNUSS  
NATUR



AMERIKANISCHER WALNUSS  
RUSTIC



GEDÄMPFTE KIRSCHENATUR



GEDÄMPFTE KIRSCHERUSTIC

VISION



## PRODUKTINFORMATION

### Brinellhärte

Die verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Härte. Beim hochbelasteten Bereichen ist es ratsam, einen härteren Holzarten wählen. Die Tabelle vergleicht die verschiedenen Holz Härte.

#### HOLZARTEN

Amerikanischer Walnuss – 2,8 kg/mm <sup>2</sup>	Donaueiche (Zerreiche) – 3,5 kg/mm <sup>2</sup>	Merbau – 4,9 kg/mm <sup>2</sup>
Amerikanische Kirsche – 2,8 kg/mm <sup>2</sup>	Esche – 3,5 kg/mm <sup>2</sup>	Jatoba – 6,5 kg/mm <sup>2</sup>
Gedämpfte Buche – 3,3 kg/mm <sup>2</sup>	Akazie – 4,8 kg/mm <sup>2</sup>	
Eiche – 3,5 kg/mm <sup>22</sup>	Kanadischer Ahorn – 4,8 kg/mm	

DIE DATEN SIND INFORMATIV, LAUT DER FACHLITERATUR.

### Aufbau

Drei zusammengeklebte Schichten mit Hartholzoberfläche.

### Oberflächenbehandlung:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| – versiegelt    | – fertiggeölt |
| – matt lackiert | – gebürstet   |
| – gebeizt       | – gefast      |
| – naturgeölt    | – unbehandelt |

### Info

Information: befagsales@bakonyerdo.hu

### Verpackung und Liefereinheiten

- Parkettausmaß: Länge × Breite × Stärke = 2200 mm × 192 mm × 14 mm
- ein Bündel = 6 St. Parkett = 2,534 m<sup>2</sup> | = 2200 mm × 192 mm × 14 mm
- Parkett Gewicht: ca. 8 kg/m<sup>2</sup>

Wir geben für alle unsere Produkte 21 Jahre Garantie.



= Bodenheizung



= Geölt



BAKONYERDŐ ZRT. – BEFAG PARKETTAGYÁR

H-8308 Zalahaláp Kültérület, Telefon: (+36-87) 510-806 Fax: (+36-87) 510-807  
E-mail: befagsales@bakonyerdo.hu Web: www.befagparketta.hu

BEFAG FERTIGPARKETT

